

Hzs35 Piccolo Impianto Di Betonaggio Per Cemento

Numero articolo: HZS35



introduzione

Ottimizzate i vostri progetti edilizi con il nostro efficiente impianto di betonaggio di piccole dimensioni. Miscelazione di alta qualità, misurazioni precise e design resistente garantiscono una produzione di calcestruzzo affidabile per diverse applicazioni. Esplorate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Produttività teorica	35 metri cubi/ora (effettiva: 25-35 metri cubi/ora)
Macchina miscelatrice	Modello JS750 betoniera forzata a doppio albero orizzontale
Potenza della macchina miscelatrice	30KW
Capacità di alimentazione	1200L
Capacità di scarico	0,75 metri cubi
Tempo di ciclo di lavoro	75S
Macchina dosatrice	Dosatrice a tre cestelli PLD1200
Capacità del contenitore degli aggregati	36 metri cubi
Capacità di dosaggio degli aggregati	1200L
Tipi di aggregato	3 tipi di aggregato
Dimensione dell'aggregato	Pietra frantumata: 60 mm, ciottoli: 80 mm
Gamma di pesatura del cemento	0-250 kg (precisione: 1 kg)
Gamma di pesatura dell'acqua	0-200 kg (precisione: 1 kg)
Altezza di alimentazione	2.82m
Altezza di scarico	3,8 m (scarico pneumatico)
Potenza dell'intera macchina	≥74,9KW
Dimensioni complessive	4951 mm × 3650 mm × 6225 mm

Campo di applicazione	Descrizione
Progetti di costruzione di piccole e medie dimensioni	Fornitura di calcestruzzo per l'edilizia generale, come edifici residenziali e palazzi per uffici
Progetti di strade e ponti	Preparazione del calcestruzzo per la pavimentazione stradale e la costruzione di ponti
Progetti di conservazione dell'acqua	Costruzione di piccole dighe, canali e altre strutture per la conservazione dell'acqua.
Fabbrica di componenti prefabbricati	Produzione di vari componenti prefabbricati in calcestruzzo, come tubi in cemento e pannelli prefabbricati.

Punto di vendita	Descrizione
Miscelazione ad alta efficienza	Il mescolatore forzato a doppio albero orizzontale JS750 garantisce una buona qualità di miscelazione e un'elevata efficienza.

Parametri	Specifiche
Campo di applicazione	Descrizione
Punto di vendita	Descrizione
Misurazione precisa	Le bilance elettroniche per aggregati, cemento, acqua e additivi garantiscono un'elevata precisione di dosaggio.
Forte durata	Design speciale con rivestimento in cromo resistente all'usura di elevata durezza, durata di vita delle parti resistenti all'usura fino a 50.000 lattine e oltre
Controllo intelligente	Controllo centralizzato a computer, stampante per i rapporti di produzione, sistema di rilevamento a tutto campo
Installazione conveniente	La struttura combinata e la modularizzazione dell'unità riducono i costi e i tempi di installazione.
Risparmio energetico e protezione ambientale	Rimozione della polvere elettrica a impulsi, bassa rumorosità, ambiente di produzione completamente chiuso