



GARLWAY MACHINERY

Autobetoniera Catalogo

Contattaci per ulteriori cataloghi di [Argano](#), [Betoniera](#), [Impianti di betonaggio](#), ecc.

GARLWAY MACHINERY

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Henan Garlway Machinery Co., Ltd., fondata nel 2014 e con sede nella città di Zhengzhou, nella provincia di Henan, è un produttore leader specializzato in ricerca, sviluppo, produzione e vendita di attrezzature meccaniche. Come prodotto principale, gli argani sono il cuore delle nostre attività, insieme ad altre offerte come betoniere, macchine per il dosaggio e stazioni di miscelazione. Con oltre un decennio di esperienza nel settore, siamo orgogliosi delle nostre solide capacità di ricerca e sviluppo, che ci consentono di fornire soluzioni personalizzate in base alle diverse esigenze dei clienti. I nostri tre stabilimenti, che si estendono su 60.000 metri quadrati, e una forza lavoro dedicata di oltre 300 dipendenti garantiscono una capacità produttiva mensile di 2.000 unità. Servendo i mercati del Sud-Est asiatico, dell'Asia centrale, del Nord Africa, del Sud Africa, dell'America Latina e dell'Oceania, Garlway Machinery si è guadagnata un riconoscimento globale per i suoi prodotti di alta qualità e per il suo servizio eccezionale. Impegnati nell'innovazione e nell'eccellenza, cerchiamo di rafforzare la nostra posizione di leader nel settore delle attrezzature meccaniche, promuovendo i prodotti cinesi in tutto il mondo.



Macchina Miscelatrice Pronta Per La Costruzione Macchinari Di Miscelazione Pronti Per L'uso

Numero articolo: JW5000



introduzione

Scoprite i miscelatori pronti ad alta capacità per i progetti edilizi. Efficienti, durevoli e versatili, con design anti-schizzo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Dettagli
Capacità	5 metri cubi (capacità di scarico)
Potenza del motore	30kW
Configurazione della decelerazione	Decelerazione primaria dell'asse posteriore a 485 automobili, decelerazione secondaria orizzontale a 500 riduttori
Dimensioni complessive	Diametro: ~2,6 metri, apertura: ~3,2 metri
Applicazione	Autostrada generale, centrale elettrica, costruzione di dighe, cantieri, strade, ponti, centrali idroelettriche, impianti prefabbricati di grandi e medie dimensioni. Può mescolare plastica, calcestruzzo secco duro e fluido, aggregati leggeri e malta.
Punti di forza	
- Forte potenza	Motore in rame puro ad alta potenza da 30 kW con doppio sistema di decelerazione per una potenza sufficiente.
- Robusto e durevole	Rivestimento interno resistente all'usura, piastra inferiore ispessita, quattro bracci di miscelazione di spessore 30
- Design anti-schizzi	Rasoio più alto per un'efficace prevenzione degli schizzi di materiale
- Funzionamento semplice	Miscelazione a rotazione positiva, scarico inverso, alcuni modelli con telecomando e temporizzazione dell'acqua
- Prestazioni stabili	Funzionamento regolare, basso consumo energetico, struttura compatta, trasmissione affidabile, stabile in ambienti complessi.

Mini Camion Miscelatore Del Cemento Per La Costruzione

Numero articolo: GJW 350



introduzione

Esplorate le versatili betoniere, le mini betoniere e i camion miscelatori per una miscelazione efficiente dei materiali da costruzione. Ideali per progetti grandi e piccoli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Capacità	350L
Velocità del mandrino	21r/min
Potenza di accoppiamento	5,5kW
Dimensione complessiva	Φ1200×1400 mm
Peso complessivo	350 kg

Betoniera Mobile Jw1000 Camion Betoniera E Impianto Di Betonaggio

Numero articolo: JW1000



introduzione

Migliorate l'efficienza delle costruzioni con la nostra betoniera mobile, ideale per progetti edilizi, stradali e idroelettrici. Miscelazione superiore, facilità d'uso e applicazioni versatili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Capacità	Capacità della tramoggia 1000L, capacità di alimentazione 1200-1400L
Velocità del mandrino	45r/min
Potenza di accoppiamento	15kw
Dimensione complessiva	Φ1600×2000mm o Φ1800×1600mm
Peso complessivo	650 kg

Campi di applicazione	Descrizione
Costruzione di edifici	Adatto alle unità di costruzione di edifici industriali e civili, utilizzato per la miscelazione di calcestruzzo per tutti i tipi di edifici (ad esempio, residenziali, uffici, commerciali).
Fabbrica di parti prefabbricate	Produce parti prefabbricate in calcestruzzo (ad esempio, pannelli, travi, colonne).
Progetto di strade e ponti	Utilizzata per la miscelazione del calcestruzzo nella costruzione di autostrade, strade e ponti.
Progetto idroelettrico	Utilizzata nelle dighe delle centrali elettriche e nei progetti idroelettrici con un'elevata richiesta di calcestruzzo.
Altri settori	Utilizzato nelle fabbriche di mattoni per la miscelazione del calcestruzzo, nei progetti su piccola scala e nei cantieri.

Punti di vendita del prodotto	Descrizione del prodotto
Prestazioni superiori	La modalità di miscelazione forzata garantisce una miscelazione uniforme, adatta per calcestruzzo plastico, secco e duro, calcestruzzo fluido, aggregati leggeri e malta
Design strutturale ragionevole	Struttura compatta, funzionamento stabile e affidabile, design duraturo
Funzionamento e manutenzione convenienti	Facile da usare, scarico rapido, manutenzione semplice e sostituzione delle parti a costi contenuti.
Funzioni diversificate	Può essere combinato con la macchina di dosaggio e il dispositivo di alimentazione/pesatura per impianti di miscelazione di piccole e medie dimensioni
Ampia gamma di applicazioni	Si adatta a diversi ambienti di costruzione e tipi di materiali (ad es. calcestruzzo, malta)
Design accurato dei dettagli	La svasatura ispessita impedisce gli spruzzi di materiale, l'anello d'acqua interno per una miscelazione uniforme, il telaio di trazione e le ruote di appoggio opzionali per la mobilità

Macchina Miscelatrice Commerciale Della Costruzione Per Il Cemento Del Suolo Che Mescola Il Calcestruzzo

Numero articolo: JW3000



introduzione

Scoprite la versatile macchina miscelatrice per l'edilizia, ideale per autostrade, dighe e cantieri. Efficiente, durevole e facile da usare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Capacità	3 metri cubi
Potenza del motore	18,5 kW
Potenza del motore diesel	35 CV
Velocità del mandrino	30 giri/min
Dimensioni complessive	2200 mm x 2200 mm x 1600 mm
Peso complessivo	850 kg
Porta di scarico	Attacco di scarico idraulico, alcuni con scivolo di scarico centralizzato

Hzs35 Piccolo Impianto Di Betonaggio Per Cemento

Numero articolo: HZS35



introduzione

Ottimizzate i vostri progetti edilizi con il nostro efficiente impianto di betonaggio di piccole dimensioni. Miscelazione di alta qualità, misurazioni precise e design resistente garantiscono una produzione di calcestruzzo affidabile per diverse applicazioni. Esplorate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Produttività teorica	35 metri cubi/ora (effettiva: 25-35 metri cubi/ora)
Macchina miscelatrice	Modello JS750 betoniera forzata a doppio albero orizzontale
Potenza della macchina miscelatrice	30KW
Capacità di alimentazione	1200L
Capacità di scarico	0,75 metri cubi
Tempo di ciclo di lavoro	75S
Macchina dosatrice	Dosatrice a tre cestelli PLD1200
Capacità del contenitore degli aggregati	36 metri cubi
Capacità di dosaggio degli aggregati	1200L
Tipi di aggregato	3 tipi di aggregato
Dimensione dell'aggregato	Pietra frantumata: 60 mm, ciottoli: 80 mm
Gamma di pesatura del cemento	0-250 kg (precisione: 1 kg)
Gamma di pesatura dell'acqua	0-200 kg (precisione: 1 kg)
Altezza di alimentazione	2.82m
Altezza di scarico	3,8 m (scarico pneumatico)
Potenza dell'intera macchina	≥74,9KW
Dimensioni complessive	4951 mm × 3650 mm × 6225 mm

Campo di applicazione	Descrizione
Progetti di costruzione di piccole e medie dimensioni	Fornitura di calcestruzzo per l'edilizia generale, come edifici residenziali e palazzi per uffici
Progetti di strade e ponti	Preparazione del calcestruzzo per la pavimentazione stradale e la costruzione di ponti
Progetti di conservazione dell'acqua	Costruzione di piccole dighe, canali e altre strutture per la conservazione dell'acqua.
Fabbrica di componenti prefabbricati	Produzione di vari componenti prefabbricati in calcestruzzo, come tubi in cemento e pannelli prefabbricati.

Punto di vendita	Descrizione
Miscelazione ad alta efficienza	Il mescolatore forzato a doppio albero orizzontale JS750 garantisce una buona qualità di miscelazione e un'elevata efficienza.

Parametri	Specifiche
Campo di applicazione	Descrizione
Punto di vendita	Descrizione
Misurazione precisa	Le bilance elettroniche per aggregati, cemento, acqua e additivi garantiscono un'elevata precisione di dosaggio.
Forte durata	Design speciale con rivestimento in cromo resistente all'usura di elevata durezza, durata di vita delle parti resistenti all'usura fino a 50.000 lattine e oltre
Controllo intelligente	Controllo centralizzato a computer, stampante per i rapporti di produzione, sistema di rilevamento a tutto campo
Installazione conveniente	La struttura combinata e la modularizzazione dell'unità riducono i costi e i tempi di installazione.
Risparmio energetico e protezione ambientale	Rimozione della polvere elettrica a impulsi, bassa rumorosità, ambiente di produzione completamente chiuso

Jzc400 Mobile Piccolo Miscelatore Di Cemento Macchina

Miscelatore Di Cemento

Numero articolo: JZC400



introduzione

Scoprite la betoniera JZC400, ideale per progetti di piccole e medie dimensioni. Resistente, efficiente e versatile. Perfetta per i cantieri. Esplorate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Tipo di tamburo	Materiale dell'anello di trasmissione	Tipo di motore	Adatto per
JZC300	Normale	Acciaio 45# Acciaio fuso	Motore cablato in rame	Dighe, costruzione di infrastrutture
JZC350	Normale	Acciaio 45# Acciaio fuso	Motore cablato in rame	Dighe, costruzione di infrastrutture
JZC400	Normale	Acciaio 45# Acciaio fuso	Motore cablato in rame	Varie condizioni di progetto
JZC500	Normale	Acciaio 45# Acciaio fuso	Motore cablato in rame	Dighe, costruzione di infrastrutture
JZC750	Normale	Acciaio 45# Acciaio fuso	Motore cablato in rame	Dighe, costruzione di infrastrutture
JZC1000	Normale	Acciaio 45# Acciaio fuso	Motore cablato in rame	Dighe, costruzione di infrastrutture
JZC1500	Normale	Acciaio 45# Acciaio fuso	Motore cablato in rame	Dighe, costruzione di infrastrutture

Attrezzatura Portatile Della Macchina Betoniera Per La Miscelazione Del Calcestruzzo

Numero articolo: JW500



introduzione

Macchine betoniere portatili: Efficiente capacità di 500 litri, velocità del mandrino di 35 giri al minuto, potenza di 7,5 KW. Ideale per l'edilizia, le fabbriche prefabbricate e i progetti idroelettrici. Compatta, affidabile e facile da usare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Dettagli
Volume di miscelazione	500L
Velocità del mandrino	35 giri al minuto
Potenza di miscelazione	7,5KW
Dimensioni complessive	Diametro 1500 mm x altezza 1400 mm
Applicazione	Adatto per la costruzione di autostrade, centrali elettriche, dighe, cantieri, strade, ponti, centrali idroelettriche e fabbriche prefabbricate di grandi e medie dimensioni. Può miscelare calcestruzzo plastico, duro secco e fluido.
Altri progetti	Miscelazione di aggregati leggeri e malta. Comunemente utilizzato per la miscelazione di calcestruzzo secco, plastico, fluido, aggregato leggero e varie malte e boiacche.
Punti di forza	Prestazioni superiori: funzionamento regolare, basso consumo energetico, struttura compatta, trasmissione affidabile, elevata efficienza produttiva e miscelazione uniforme.
Funzionamento semplice	Cilindro di miscelazione azionato da un anello di trasmissione. Gira in senso positivo per miscelare e inverso per scaricare. Scarico rapido e pulito, facile da usare, apparecchiatura solida e affidabile con una lunga durata.
Ampia gamma di applicazioni	Può mescolare molti tipi di calcestruzzo e malta, applicabile a diverse scale di progetti, dai microprogetti ai piccoli progetti. Mobile e flessibile, comoda per il trasferimento da un cantiere all'altro.

Hzs120 Impianto Di Betonaggio Pronto Per L'uso Miscelatore Di Fango Commerciale Di Cemento

Numero articolo: HZS120



introduzione

Impianto di betonaggio HZS120:Alta produttività, miscelazione precisa, automazione e design ecologico per progetti di costruzione su larga scala.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Produttività teorica	120 metri cubi/ora
Host di miscelazione	Tipo JS2000
Potenza del motore di miscelazione	2 × 37kW
Capacità nominale del miscelatore	3200 litri
Capacità di scarico	2 metri cubi
Macchina dosatrice	Tipo PLD3200
Capacità di dosaggio	3200 litri
Numero di contenitori	Da 2 a 4
Volume del singolo contenitore	20 metri cubi o più
Dimensione delle particelle di aggregato	≤120 mm
Precisione di misura (cemento, ceneri volanti, acqua, additivi)	≤±1%
Precisione di misurazione (aggregato)	≤±2%
Capacità del contenitore della polvere	2×200 tonnellate
Altezza di scarico	3,8 metri o 4,2 metri
Potenza totale installata	145-209,5 kW
Riferimento standard Peso totale	90 x 10 ³ kg

Campi di applicazione	Descrizione
Progetti di costruzione su larga scala	Edifici ultra-alti, grandi complessi commerciali, grandi comunità residenziali, ecc.
Progetti di strade e ponti	Autostrade, ferrovie, viadotti urbani, ponti di grandi dimensioni, ecc.
Progetti di conservazione dell'acqua e di energia idroelettrica	Dighe di sbarramento, centrali idroelettriche, acquedotti di grandi dimensioni, ecc.
Produzione di calcestruzzo commerciale	Attrezzatura di base dell'impianto di produzione di calcestruzzo commerciale, per la fornitura di diverse qualità e tipi di calcestruzzo.

Punti di vendita	Descrizione
Alta efficienza produttiva	Produttività teorica di 120 metri cubi all'ora
Buona qualità di miscelazione	Miscelatore forzato a doppio albero orizzontale, materiali ad alta resistenza all'usura
Misurazione precisa	Sistema di pesatura elettronica ad alta precisione, che garantisce la stabilità della qualità del calcestruzzo
Alto grado di automazione	Sistema di controllo PLC avanzato o sistema computerizzato di monitoraggio e controllo in tempo reale
Buone prestazioni di protezione ambientale	Dotata di collettore di polveri a impulsi, per un efficace trattamento delle polveri
Basso costo di manutenzione	Design modulare, semplice connessione tra le parti, facile da smontare, riparare e sostituire

Attrezzatura Per Betoniera Portatile Ready Mix

Numero articolo: JW400



introduzione

Betoniere portatili: capacità 400L, potenza 5,5KW, velocità 19 rpm. Ideale per progetti edili, stradali e idroelettrici. Compatte, resistenti e versatili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Dettagli
Volume di miscelazione	400L
Velocità del mandrino	19 giri/min
Potenza di miscelazione	5,5KW
Dimensioni complessive	Diametro 1200 mm × Altezza 1200 mm
Peso della macchina	Circa 1,2 tonnellate (i diversi produttori possono variare leggermente)
Applicazione	Dettagli
Progetto di costruzione	Adatta per la costruzione di autostrade, centrali elettriche, dighe, cantieri, strade, ponti, centrali idroelettriche e impianti prefabbricati medio-grandi. Può miscelare calcestruzzo plastico, secco e fluido.
Altri progetti	Può miscelare aggregati leggeri, malta, calcestruzzo secco e duro, plastica, calcestruzzo fluido e vari tipi di malta e boiaccia.
Punto di vendita	Dettagli
Prestazioni superiori	Funzionamento regolare, basso consumo energetico, struttura compatta, trasmissione affidabile, elevata efficienza produttiva e buona qualità di miscelazione.
Funzionamento comodo	Velocità di scarico elevata, funzionamento semplice, attrezzatura solida e affidabile, lunga durata. Alcuni modelli sono dotati di un sistema di controllo intelligente per il funzionamento automatico.
Ampia gamma di applicazioni	Può miscelare molti tipi di calcestruzzo e malta, adatti a progetti di piccole e micro dimensioni. Forte mobilità e flessibilità, comoda per il trasferimento da un cantiere all'altro.

Betoniera Portatile Con Ascensore Macchina Per Calcestruzzo

Numero articolo: JW6000

introduzione

Betoniera portatile con ascensore: capacità di 6 m³, motore da 37 kW, design resistente. Ideale per autostrade, dighe e cantieri.

[Ulteriori informazioni](#)



Parametri	Specifiche
Capacità	6 metri cubi
Potenza del motore	Motore in rame puro da 37 kW
Potenza del motore diesel	4105 motore diesel a quattro cilindri ad alta potenza
Configurazione della decelerazione	Decelerazione primaria dell'asse posteriore a 485 automobili, decelerazione secondaria orizzontale a 500 riduttori
Dimensioni complessive	Diametro della botte di miscelazione di 2,8 metri, altezza della botte di un metro
Porta di scarico	Tre porte di scarico idrauliche, due serbatoi di scarico fissi, un serbatoio di scarico rotante a 180°.

Hzs90 Grandi Betoniere Multiquip Per La Costruzione

Numero articolo: HZS90



introduzione

Scoprite la betoniera HZS90, ideale per progetti edilizi, stradali e idroelettrici su larga scala. Alta efficienza, miscelazione precisa e facile installazione. Per saperne di più!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Produttività teorica	90 metri cubi/ora
Macchina miscelatrice	Modello JS1500 miscelatore forzato a doppio albero orizzontale, potenza di miscelazione 2×30kW, volume di scarico 1500L, tempo di ciclo 60S
Macchina dosatrice	Tipo PLD2400, capacità di dosaggio 2400L, numero di scomparti 4
Dimensione delle particelle dell'aggregato	Dimensione massima delle particelle 80 mm
Precisione di misura - Cemento	Campo di pesatura (0-900)±1%kg
Precisione di misura - Miscela	Intervallo di pesatura (0-50)±1%kg
Precisione di misura - Aggregato	Intervallo di pesatura 0-5000±2%kg
Capacità del contenitore della polvere	3×100t
Altezza di scarico	3,8 metri o 4,2 metri
Capacità installata	164kW
Dimensioni complessive	Circa 24 metri (lunghezza) x 10 metri (larghezza) x 18 metri (altezza)
Peso dell'intera macchina	Circa 65000 kg

Campi di applicazione	Descrizione
Progetto di costruzione	Adatta a progetti di costruzione su larga scala, come case di alto livello, complessi commerciali, ecc.
Progetti di strade e ponti	Utilizzato nella costruzione di autostrade, viadotti urbani, ecc. per fornire una grande quantità di calcestruzzo di alta qualità.
Progetti di conservazione dell'acqua e di energia idroelettrica	Utilizzato nella costruzione di dighe, centrali idroelettriche, ecc. per garantire una fornitura stabile e di qualità del calcestruzzo.
Produzione di calcestruzzo commerciale	Attrezzatura principale dell'impianto di produzione di calcestruzzo commerciale, che fornisce diversi tipi di calcestruzzo per diversi cantieri.

Punti di vendita	Descrizione
Elevata efficienza produttiva	Tasso di produzione teorico di 90 metri cubi all'ora, per soddisfare rapidamente la domanda di calcestruzzo e accelerare l'avanzamento dei lavori.
Buona qualità di miscelazione	Il mescolatore forzato a doppio albero orizzontale JS1500 assicura una miscelazione uniforme e un'elevata efficienza per vari rapporti di calcestruzzo
Misurazione precisa	Il sistema di misurazione ad alta precisione assicura un controllo preciso delle materie prime e la stabilità della qualità del calcestruzzo.

Parametro	Valore
Campi di applicazione	Descrizione
Punti di vendita	Descrizione
Alto grado di automazione	Sistema di controllo centralizzato con visualizzazione su schermo, memorizzazione delle proporzioni, compensazione automatica delle cadute e interfaccia operativa amichevole
Buone prestazioni di protezione ambientale	Rimozione della polvere elettrica a impulsi, controllo della pompa dell'olio idraulico a bassa rumorosità e conformità ai requisiti di bioedilizia.
Installazione comoda	Design modulare per facilitare lo smontaggio, il trasporto e l'assemblaggio, nonché l'installazione e la ricollocazione rapide.

Attrezzatura Idraulica Di Miscelazione Del Cemento Della Macchina Della Betoniera Per Il Calcestruzzo Della Miscela

Numero articolo: JW1500



introduzione

Scoprite la nostra macchina per calcestruzzo di lunga durata per l'edilizia, le autostrade e le dighe. Potenza elevata, scarico a 360° e facile mobilità. Perfetta per progetti su larga scala.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Capacità	1,5 metri cubi
Dimensione della macchina	Diametro 1,8 metri, altezza della canna 60 centimetri
Potenza del motore	15 kW motore standard nazionale a filo di rame puro
Apertura di scarico	360 gradi ruotabili

Jzc1000 Macchina Betoniera Industriale Prezzo Betoniera

Numero articolo: JZC1000



introduzione

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

[Ulteriori informazioni](#)

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

Macchina Betoniera Auto Nuovo

Numero articolo: JW2000



introduzione

Aumentate l'efficienza delle costruzioni con la nostra autobetoniera. Capacità elevata, design resistente e miscelazione avanzata per una qualità costante. Ideale per progetti su larga scala.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Capacità	2000L
Velocità del mandrino	45r/min
Potenza di accoppiamento	22kW
Dimensione complessiva	2800 mm x 2800 mm x 2000 mm
Peso complessivo	1200 kg
Dimensioni del tamburo di miscelazione	Diametro: 2 metri, altezza: 70 centimetri

Prodotti Da Costruzione Macchina Dell'impianto Di Betonaggio

Mescolatore Di Betonaggio

Numero articolo: JW750



introduzione

Macchina e betoniera ad alte prestazioni per le più svariate esigenze di costruzione. Efficienti, durevoli e facili da usare. Migliorate la produttività del vostro progetto oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Capacità di scarico	750L
Capacità di alimentazione	1200L
Produttività	30 - 35m³/h
Dimensione dell'aggregato	80 mm
Motore di miscelazione	2×7,5kw
Motore di sollevamento	7.5kw
Motore della pompa dell'acqua	1,1kw
Velocità	20r/min
Dimensione complessiva	2650mm×1315mm×2180mm
Peso complessivo	1,2 tonnellate

Hzs25 La Migliore Betoniera Per Calcestruzzo A Miscelazione Rapida Da Bunnings

Numero articolo: HZS25



introduzione

Scoprite la migliore betoniera per progetti edilizi di piccole e medie dimensioni. Alta produttività, dosaggio preciso, design compatto. Ideale per applicazioni versatili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Produttività teorica	25 metri cubi/ora (produzione effettiva circa 20 metri cubi/ora)
Macchina miscelatrice	Betoniera forzata a doppio albero orizzontale JS500
Potenza di miscelazione	50,25KW
Tempo di ciclo di lavoro	72S
Capacità di scarico	0,5 metri cubi
Capacità di alimentazione	0,75 metri cubi
Macchina dosatrice	Dosatore a tre cestelli PLD800 o PLD1200
Capacità del contenitore degli aggregati	3,5 metri cubi
Capacità di dosaggio degli aggregati	800L o 1200L
Dimensione delle particelle di aggregato	Dimensione massima delle particelle 50 mm
Campo di misura e precisione	Sabbia, pietra: $\pm 2\%$; cemento, ceneri volanti, acqua, additivi: $\pm 1\%$.
Modalità di alimentazione	Tipo di sollevamento della tramoggia
Altezza di scarico	1.5-3.8m
Potenza dell'intera macchina	Circa 50,25KW e oltre
Dimensione complessiva	11693 mm $\times$ 13060 mm $\times$ 17245 mm
Peso dell'intera macchina	17500 kg

Campi di applicazione	Descrizione
Piccoli progetti di costruzione	Case rurali autocostituite, piccoli edifici per uffici, edifici residenziali
Costruzione di piccole infrastrutture	Strade rurali, piccoli ponti, acquedotti
Produzione di componenti prefabbricati	Piccoli pannelli prefabbricati, pietre stradali, piccoli tubi di cemento
Opere temporanee o di manutenzione	Cantieri temporanei, manutenzione e ristrutturazione di edifici

Punto di vendita	Descrizione
Struttura semplice, installazione comoda	Struttura combinata e modularizzazione delle unità, facile da installare e spostare

Parametri	Specifiche
Campi di applicazione	Descrizione
Punto di vendita	Descrizione
Buona qualità di miscelazione	Miscelatore forzato a doppio albero orizzontale JS500, miscela calcestruzzo di alta qualità
Misurazione precisa	Bilance elettroniche per aggregati, cemento, acqua e additivi, ad alta precisione.
Facile da usare	Sistema di controllo elettrico manuale/automatico, facile da usare
Ingombro ridotto	Design compatto, adatto a progetti con spazio limitato
Basso costo di manutenzione	Struttura semplice, facile manutenzione, riduce i tempi di fermo e i costi di riparazione.

Betoniera Per Cemento Armato Macchina Betoniera A Tamburo Per La Costruzione

Numero articolo: JZC750



introduzione

Scoprite la betoniera ad alta efficienza per l'edilizia, la produzione e altro ancora. Disponibilità globale, qualità certificata e garanzia di 1 anno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Efficienza operativa	18-22m ³ /h
Applicazioni industriali	Costruzione, negozi di materiali edili, produzione, hotel, officine di riparazione di macchinari, ristoranti, aziende agricole, vendita al dettaglio, energia e miniere, uso domestico
Certificazioni	BV, ISO
Garanzia	Garanzia di 1 anno sui componenti principali (motore, pompa, motore)
Caratteristiche	Pompa per l'approvvigionamento idrico, scarico a rotazione inversa, ciclo di lavoro di 2 minuti
Disponibilità globale	Showroom in Egitto, Canada, Stati Uniti; assistenza post-vendita da parte di ingegneri

Hzs180 Impianto Di Calcestruzzo Preconfezionato Per Fondazioni Con Sabbia E Cemento

Numero articolo: HZS180



introduzione

Ottimizzate i vostri progetti di costruzione con il nostro impianto di calcestruzzo preconfezionato. L'alta efficienza, la precisione delle misure e l'automazione avanzata garantiscono un calcestruzzo di alta qualità per le costruzioni su larga scala. Esplorate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Produttività teorica	180 metri cubi all'ora
Host di miscelazione	Tipo JS3000 o tipo MAO4500/3000SDSHO
Potenza dell'host di miscelazione	110kW o 2x55kW
Volume di scarico	3 metri cubi
Macchina dosatrice	Tipo PLD4800
Capacità di dosaggio	4800L
Numero di scomparti	Da 4 a 6
Precisione di pesatura (aggregato, cemento, ceneri volanti, acqua, additivi)	In conformità agli standard nazionali
Intervallo di pesatura (cemento)	0-1500 kg (precisione $\pm 1\%$)
Intervallo di pesatura (additivi)	0-50 kg (precisione $\pm 1\%$)
Altezza di scarico	4 metri
Potenza totale	Circa 200 kilowatt

Campo di applicazione	Descrizione
Progetti di costruzione su larga scala	Edifici ultra-alti, complessi commerciali su larga scala, grandi comunità residenziali, ecc.
Progetti di strade e ponti	Autostrade, ferrovie, viadotti urbani, ponti marittimi e fluviali di grandi dimensioni.
Progetti di conservazione dell'acqua e di energia idroelettrica	Dighe di sbarramento, centrali idroelettriche, canali d'acqua su larga scala, ecc.
Produzione di calcestruzzo commerciale	Attrezzature di base per impianti di produzione di calcestruzzo commerciale, per la fornitura di diverse qualità e tipi di calcestruzzo.

Punto di vendita	Descrizione
Alta efficienza produttiva	Produttività teorica di 180 metri cubi all'ora, che riduce significativamente il ciclo di costruzione.
Buona qualità di miscelazione	Il mainframe di miscelazione può essere di tipo JS3000, con materiali resistenti all'usura ad alta resistenza per le pale e i rivestimenti
Misurazione precisa	Il sistema di pesatura elettronica ad alta precisione garantisce la stabilità della qualità del calcestruzzo

Parametro	Valore
Campo di applicazione	Descrizione
Punto di vendita	Descrizione
Alto grado di automazione	Sistema di controllo PLC avanzato o sistema di controllo computerizzato di monitoraggio in tempo reale
Buone prestazioni di protezione ambientale	Dotata di depolveratore a impulsi e di altre apparecchiature per la protezione dell'ambiente, riduce l'emissione di polvere e il rumore.
Basso costo di manutenzione	Design modulare, facile da smontare, riparare e sostituire.

Hzs75 Impianto Di Betonaggio Prezzo Betoniera Betoniera Bunnings Impianto Di Miscelazione

Numero articolo: HZS75



introduzione

Ottimizzate i vostri progetti di costruzione con l'impianto di betonaggio HZS75: alta efficienza, miscelazione precisa e controllo automatizzato per risultati superiori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Produttività teorica	75 metri cubi/ora
Miscelatore	Modello JS1500: miscelatore forzato a doppio albero orizzontale, potenza di miscelazione 30x2kW, volume di scarico 1,5 metri cubi, capacità di alimentazione 2,4 metri cubi.
Macchina di dosaggio	Tipo PLD2400, 4 sili, capacità del silo aggregato grande, valore di pesatura massimo 2400L, dimensione delle particelle aggregate ≤80mm
Precisione di misura	Sabbia e ghiaia: ±2%, cemento, cenere volante, acqua, additivi: ±1%.
Altezza di scarico	3,8 metri
Dimensioni complessive	24350 mm x 10595 mm x 18704 mm
Capacità totale installata	120kW
Tempo di ciclo di lavoro	60 secondi

Campi di applicazione	Descrizione del progetto
Progetti di costruzione	Edifici alti, grandi edifici commerciali
Progetti di strade e ponti	Autostrade, ponti cittadini
Progetti di conservazione dell'acqua	Serbatoi, dighe, canali
Produzione di calcestruzzo commerciale	Principali attrezzature per impianti di produzione di calcestruzzo commerciale

Punti di vendita	Descrizione
Alta efficienza produttiva	Velocità di produzione teorica: 75 metri cubi/ora
Buona qualità di miscelazione	Il miscelatore JS1500 garantisce una miscelazione uniforme e un'elevata efficienza.
Misurazione precisa	Il sistema di misurazione ad alta precisione garantisce una qualità stabile del calcestruzzo
Alto grado di automazione	Sistema di controllo centralizzato con visualizzazione su schermo, memorizzazione delle proporzioni, compensazione automatica
Ingombro ridotto	Risparmia risorse di terreno rispetto alle stazioni di miscelazione su larga scala
Risparmio energetico e ambiente	Rimozione della polvere elettrica a impulsi, bassa rumorosità, conformità alla bioedilizia

Jdc350 Piccolo Miscelatore Di Malta Di Cemento

Numero articolo: JDC350



introduzione

Scoprite la piccola betoniera JDC350 per una miscelazione efficiente e uniforme del calcestruzzo nell'edilizia, nelle strade e nei progetti idrici. Aumentate la produttività e la qualità oggi stesso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Dettagli
Modello	JDC350
Serie	Serie JDC
Tipo	Betoniera a singolo albero orizzontale obbligatoria
Campi di applicazione	Costruzione, progetto di strade e ponti, progetto di conservazione dell'acqua, impianto di componenti in calcestruzzo prefabbricato
Applicazioni edilizie	Costruzioni industriali e civili (edifici residenziali, uffici, edifici commerciali), fondazioni, colonne, travi, strutture a piastra
Applicazioni stradali e ponti	Autostrade, strade urbane, costruzione di ponti, pavimentazione stradale, pilastri di ponti, travi in calcestruzzo
Applicazioni per la conservazione dell'acqua	Serbatoi, dighe, canali, costruzioni idrauliche, getto di dighe, rivestimento di canali
Applicazioni del calcestruzzo prefabbricato	Lastre prefabbricate, travi, colonne, tubi in calcestruzzo
Punti di forza	Prestazioni di miscelazione superiori, ampia gamma di applicazioni, maggiore efficienza produttiva, facilità di funzionamento e manutenzione, funzionamento stabile e affidabile
Prestazioni di miscelazione	Principio di miscelazione forzata, miscela di calcestruzzo uniforme, buona qualità di miscelazione, garanzia di resistenza e prestazioni di lavoro
Campo di applicazione	Calcestruzzo fluido, plastico, duro secco, malta, calcestruzzo con aggregati leggeri
Efficienza di produzione	Elevata velocità di miscelazione e scarico, per migliorare l'avanzamento dei lavori di costruzione
Funzionamento e manutenzione	Funzionamento semplice, rivestimenti e lame facili da sostituire, riduzione dei costi e delle difficoltà di manutenzione
Affidabilità	Materiali di alta qualità, tecnologia di produzione avanzata, struttura robusta, funzionamento stabile, ridotta probabilità di guasto.

Macchina Betoniera Elettrica Commerciale Hzs 50 Piccolo Impianto Di Dosaggio In Vendita

Numero articolo: HZS50



introduzione

Scoprite le betoniere e gli impianti di betonaggio di alta qualità per progetti edili, stradali e di prefabbricazione. Efficienti, precise e facili da usare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Produttività teorica	50 metri cubi/ora (produzione effettiva: 30-35 metri cubi/ora)
Macchina miscelatrice	Betoniera forzata a doppio albero orizzontale JS1000
Potenza della macchina miscelatrice	2 × 18,5KW
Capacità di scarico della macchina miscelatrice	1000L
Capacità di alimentazione della macchina miscelatrice	1500L
Tempo di ciclo di lavoro della macchina miscelatrice	72S
Macchina dosatrice	Macchina dosatrice PLD1600
Capacità del contenitore degli aggregati	3,5 metri cubi × 3 contenitori
Capacità di dosaggio degli aggregati	1600L
Tipi di aggregato	3 tipi di aggregato
Dimensione delle particelle dell'aggregato	Dimensione massima delle particelle: 80 mm
Gamma di pesatura del cemento	0-600 kg, precisione ±1%
Gamma di pesatura dell'acqua	0-300 kg, precisione ±1%
Altezza di alimentazione	2.58m
Altezza di scarico	2,7 m o 3,8 m
Potenza dell'intera macchina	85,0KW
Dimensioni complessive (2,7 m)	10867 mm × 4070 mm × 6560 mm
Dimensioni complessive (3,8 m)	17012 mm × 4070 mm × 8400 mm
Peso complessivo (2,7 m)	14870 kg
Peso complessivo (3,8 m)	17570 kg

Campo di applicazione	Descrizione
Progetto di costruzione	Adatto per la fornitura di calcestruzzo a edifici residenziali su scala generale, edifici per uffici, ecc.
Progetto di strade e ponti	Utilizzato nella costruzione di strade urbane, strade di campagna e piccoli ponti.

Parametro	Valore
Campo di applicazione	Descrizione
Punto di vendita	Descrizione
Ingegneria della conservazione dell'acqua e dell'energia idroelettrica	Preparazione del calcestruzzo per piccoli serbatoi, canali, ecc.

Produzione prefabbricati Produzione di componenti prefabbricati in calcestruzzo come pannelli, cordoli, tubi, ecc.

Punto di vendita	Descrizione
Alta efficienza produttiva	Velocità di produzione teorica di 50 metri cubi/ora
Buona qualità di miscelazione	Il mescolatore JS1000 garantisce una buona miscelazione di calcestruzzo secco, duro, plastico e di tutti i tipi di calcestruzzo.
Misurazione accurata	La bilancia elettronica con controllo a microcomputer assicura un'aggiunta precisa di materiale
Funzionamento semplice	Il controllo computerizzato consente il funzionamento automatico o manuale, facile da usare
Ingombro ridotto	Struttura compatta adatta a progetti con spazio limitato
Basso costo di manutenzione	Design modulare per facilitare le operazioni di smontaggio, trasporto, assemblaggio e manutenzione



Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, distretto di Shangjie, città di Zhengzhou, provincia di Henan, Cina.

